



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



GE - 12000 SXC / GS / EAS

Accionado por:

RUGGERINI RD - 210

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 12 kVA

- Motor Diesel Ruggerini - Refrigerado por aire.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono monofase.
- Cargador de baterías 12V c.c.
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación monofásica	12 kVA (10.8 kW) / 230 V / 52.2 A
Tomas	1 Toma 230 V / 63 A; 1 toma 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A
Carga baterías	12V - 10A
Servicio	100%
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire

Marca / modelo	RUGGERINI mod. RD - 210
Potencia	19 CV (14 kW)
Régimen	3000 rpm
Cilindrada	954 cm ³
Cilindros	2
Consumo carburante (P.R.P.)	250 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	23 l
Autonomía (75%)	9 h
Protección	IP 23
Dimensiones Laxanxal (mm)*	1320x790x750
Peso*	297 Kg
Nivel de ruido	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ruedas CTM-300
Cuadro automático EAS-17 805
Kit tierra MT-10