



## GE - 125 JMSX / EAS

Accionado por:

**JCB 444 - TCA**

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 120 kVA

- Motor Diesel Turbo JCB - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Conexión por regleta de bornes.

### DATOS TÉCNICOS

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

<b>Generación trifásica (máxima)</b>	120 kVA (96 kW) / 400 V / 173 A
<b>Generación trifásica (continua)</b>	110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
<b>Generación monofásica</b>	40 kVA / 230 V / 174 A
<b>Cos</b>	0.8
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

<b>Marca / modelo</b>	JCB mod. 444 - TCA
<b>Potencia</b>	147.4 CV (110 kW)
<b>Régimen</b>	1500 rpm
<b>Cilindrada</b>	4400 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	4
<b>Consumo carburante (P.R.P.)</b>	204 g/kWh

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Capacidad depósito</b>	230 l
<b>Autonomía (75%)</b>	12.5 h
<b>Protección</b>	IP 44
<b>Dimensiones Laxanxal (mm)*</b>	2740x1200x1720
<b>Peso*</b>	1800 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	96 LWA (71 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando a distancia TCM-35
- Remolque de carretera
- Cuadro automático EAS-111-805
- Kit tierra MT-25