



GE - 145 JMSX / EAS

Accionado por:

JCB 448 G - TCA

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 137 kVA

- Motor Diesel Turbo JCB - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Tres amperímetros, voltímetro, frecuencímetro y cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad. EURO 2.
- Conexión por regleta de bornes y tomas.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima)	143 kVA (114 kW) / 400 V / 206 A
Generación trifásica (continua)	130 kVA (104 kW) / 400 V / 188 A
Generación monofásica	45 kVA / 230 V / 196 A
Tomas	1 Toma 400 V / 125 A; 1 toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	JCB mod. 448 G - TCA
Potencia	164 CV (121 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	4800 cm ³
Cilindros	4
Consumo carburante (P.R.P)	208 g/kWh, 21 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	230 l
Autonomía (75%)	11 h
Protección	IP 44
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2820x1200x1820
Peso*	1950 Kg
Nivel de ruido	97 LWA (72 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando a distancia TCM-35**
- Remolque de obra CTL-115**
- Remolque de carretera de 2 ejes**
- Cuadro automático EAS-170-805**
- Kit tierra MT-25**