



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



## GE - 20 PSX / EAS

Accionado por:

**PERKINS 404 C - 22G**

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 20 kVA

- Motor Diesel Perkins - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

### DATOS TÉCNICOS

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (stand-by)	22 kVA (17.6 kW) / 400 V / 31.8 A
Generación trifásica (P.R.P.)	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A
Generación monofásica	7.3 kVA / 230 V / 31.8 A
Tomas	1 Toma 400 V / 32 A; 1 toma 230 V / 32 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

#### MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	PERKINS mod. 404 C - 22G
Potencia	27.6 CV (20.3 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	2216 cm <sup>3</sup>
Cilindros	4
Consumo carburante (P.R.P.)	243 g/kWh

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	60 l
Autonomía (75%)	14.5 h
Protección	IP 23
Dimensiones Laxanxal (mm)*	1720x980x1110
Peso*	680 Kg
Nivel de ruido	92 LWA (67 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando a distancia TCM-35
- Remolque de obra CTL-22
- Remolque de carretera de 1 eje
- Cuadro automático EAS-28-805
- Kit tierra MT-10
- Kit tierra MT-25