



GE - 35 PSX / EAS

Accionado por:

PERKINS 1103A - 33G3

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 33 kVA

- Motor Diesel Perkins - Refrigerado por agua. Motor a normativa EURO 2.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima)	33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A
Generación trifásica (continua)	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
Generación monofásica	11 kVA / 230 V / 47.6 A
Tomas	1 Toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 230 V / 32 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	PERKINS mod. 1103A - 33G3
Potencia	40.8 CV (30.4 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	3300 cm ³
Cilindros	3
Consumo carburante (P.R.P.)	242 g/kWh

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	65 l
Autonomía (75%)	11 h
Protección	IP 23
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2000x850x1130
Peso*	920 Kg
Nivel de ruido	92 LWA (67 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mando a distancia TCM-35
Remolque de obra CTL-35
Remolque de carretera de 1 eje
Cuadro automático EAS-42-805
Kit tierra MT-25