



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



MOSA

GE - 4000 MBH

Accionado por:

HONDA GX - 200

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 3 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Alternador síncrono monofase.
- Protección: térmico.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

| | |
|------------------------------|---|
| Generación monofásica | 3 kVA / 230 V / 13 A (calculado a $\cos \varphi = 1$) 2.4 kW / 230 V / 10.4 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$) |
| Tomas | 2 Tomas 230 V / 10 A |
| Servicio | 100% |
| Tipo de aislamiento | H |

MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Marca / modelo | HONDA mod. GX - 200 |
| Potencia | 6.5 CV (4.7 kW) |
| Régimen | 3000 rpm |
| Cilindrada | 196 cm ³ |
| Cilindros | 1 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Capacidad depósito | 3.6 l |
| Autonomía (75%) | 2.8 h |
| Protección | IP 23 |
| Dimensiones Laxaxal (mm)* | 620x440x440 |
| Peso* | 40 Kg |
| Nivel de ruido | 97 LWA (72 dB(A) - 7 m) |

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.