



## GE - 5000 MBH RENTAL

Accionado por:

**HONDA GX - 270 VX**

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 4 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Alternador síncrono monofase.
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

### DATOS TÉCNICOS

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

<b>Generación monofásica</b>	4 kVA / 230 V / 17.4 A (calculado a $\cos \varphi = 1$ ) 3.2 kW / 230 V / 13.9 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$ )
<b>Tomas</b>	2 Tomas 230 V / 16 A
<b>Servicio</b>	100%
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

<b>Marca / modelo</b>	HONDA mod. GX - 270 VX
<b>Potencia</b>	8 CV (6 kW)
<b>Régimen</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	270 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	1

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Capacidad depósito</b>	6 l
<b>Autonomía (75%)</b>	3.3 h
<b>Protección</b>	IP 23
<b>Dimensiones Laxanxal (mm)*</b>	700x535x545
<b>Peso*</b>	58 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ruedas GT