



## GE - 6000 DES / GS-L

Accionado por:

**YANMAR L 100 AE-DEG**

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 6 kVA  
CON DEPÓSITO DE GRAN AUTONOMÍA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigerado por aire.
- Dotado de depósito de gran autonomía (9.5 h).
- Arranque eléctrico y manual.
- Alternador síncrono.
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

### DATOS TÉCNICOS

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

<b>Generación monofásica</b>	6 kVA / 230 V / 26 A (calculado a $\cos \varphi = 1$ ) 4,8 kW / 230 V / 20.8 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$ )
<b>Tomas Servicio</b>	1 Toma 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire

<b>Marca / modelo</b>	YANMAR mod. L 100 AE-DEG
<b>Potencia</b>	8.8 CV (6.5 kW)
<b>Régimen</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	406 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	1
<b>Consumo carburante (P.R.P.)</b>	245 g/kWh

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Capacidad depósito</b>	18 l
<b>Autonomía (75%)</b>	9.5 h
<b>Protección</b>	IP 23
<b>Dimensiones Laxanxal (mm)*</b>	910x530x620
<b>Peso*</b>	120 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de ruedas CTM-10
- Kit tierra MT-10