



GE - 6000 DS / GS GE - 6000 DES / GS AE

Accionado por:

YANMAR L 100 AE-DG

YANMAR L 100 AE-DEG

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 6 kVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Arranque eléctrico (mod. AE).
- Alternador síncrono.
- Protección: magnetotérmico, relé diferencial y térmico.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

DATOS TÉCNICOS	GE - 6000 DS / GS	GE - 6000 DES / GS AE
GENERACIÓN DE CORRIENTE	50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas	
Generación monofásica	6 kVA / 230 V / 26 A (calculado a $\cos \varphi = 1$) 4.8 kW / 230 V / 20.8 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$)	
Tomas Servicio	1 Tomas 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A	
Tipo de aislamiento	H	
MOTOR	Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire	
Marca / modelo	YANMAR mod. L 100 AE-DG	YANMAR mod. L 100 AE-DEG
Potencia	8.8 CV (6.5 kW)	
Régimen	3000 rpm	
Cilindrada	406 cm ³	
Cilindros	1	
Consumo carburante (P.R.P.)	245 g/kWh	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Capacidad depósito	5.5 l	
Autonomía (75%)	4.5 h	
Protección	IP 23	
Dimensiones Laxanxal (mm)*	900x550x622	
Peso*	96 Kg	97 Kg
Nivel de ruido	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)	
* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.		
ACCESORIOS OPCIONALES		
Kit de ruedas CTM-6/2		
Kit tierra MT-10		