



## GE - 6000 SX / GS - EAS

Accionado por:

**YANMAR L 100 AE-DG**

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 6 kVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigerado por aire.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono monofase.
- Protección motor (aceite).
- Protección: magnetotérmico, relé diferencial y térmico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

### DATOS TÉCNICOS

#### **GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas**

<b>Generación monofásica</b>	6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26 A
<b>Tomas</b>	1 Toma 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A
<b>Servicio</b>	100%
<b>Cos</b>	0.9
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### **MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire**

<b>Marca / modelo</b>	YANMAR mod. L 100 AE-DG
<b>Potencia</b>	8.8 CV (6.5 kW)
<b>Régimen</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	406 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	1
<b>Consumo carburante (P.R.P.)</b>	245 g/kWh

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>Capacidad depósito</b>	23 l
<b>Autonomía (75%)</b>	17.5 h
<b>Protección</b>	IP 23
<b>Dimensiones Laxanxal (mm)*</b>	1020x645x930
<b>Peso*</b>	194 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	94 LWA (69 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Kit de ruedas CTM-2**
- Mando a distancia TCM-6**
- Cuadro automático EAS-5 DM**
- Prolongación tubo escape PS7.1**
- Kit tierra MT-10**