



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



## GE - 6000 TBH RENTAL

Accionado por:

**HONDA GX - 270 VX**

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 5.5 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Alternador síncrono trifase.
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

### DATOS TÉCNICOS

#### **GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas**

<b>Generación trifásica</b>	5.5 kVA (4.4 kW) / 400 V / 7.9 A
<b>Generación monofásica</b>	2.2 kVA (1.7 kW) / 230 V / 9.5 A
<b>Tomas</b>	1 Toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
<b>Servicio</b>	100%
<b>Cos</b>	1
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### **MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire**

<b>Marca / modelo</b>	HONDA mod. GX - 270 VX
<b>Potencia</b>	9 CV (6.6 kW)
<b>Régimen</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	270 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	1

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>Capacidad depósito</b>	6 l
<b>Autonomía (75%)</b>	3.3 h
<b>Protección</b>	IP 21
<b>Dimensiones Laxanxal (mm)*</b>	660x500x565
<b>Peso*</b>	63 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

Kit de ruedas GT