



GE - 65 JMSX / EAS

Accionado por:

JCB 444 G - TC1

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 60 kVA

- Motor Diesel Turbo JCB - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Conexión por regleta de bornes y tomas.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima)	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Generación trifásica (continua)	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.7 A
Generación monofásica	22 kVA / 230 V / 95.2 A
Tomas	1 Toma 400 V / 125 A; 1 toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	JCB mod. 444 G - TC1
Potencia	78.9 CV (58.9 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	4400 cm ³
Cilindros	4
Consumo carburante (P.R.P)	230 g/kWh, 10.6 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	230 l
Autonomía (75%)	21.5 h
Protección	IP 44
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2740x1200x1720
Peso*	1630 Kg
Nivel de ruido	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando a distancia TCM-35**
- Remolque de obra CTL-115**
- Remolque de carretera de 1 eje**
- Cuadro automático EAS-76-805**
- Kit tierra MT-25**