



GE - 85 JMSX / EAS

Accionado por:

JCB 444 G - TC2

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 80 kVA

- Motor Diesel Turbo JCB - Refrigerado por agua.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico (4 polos) y relé diferencial electrónico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Conexión por regleta de bornes y tomas.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima)	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Generación trifásica (continua)	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115.6 A
Generación monofásica	29 kVA / 230 V / 126 A
Tomas	1 Toma 400 V / 125 A; 1 toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 400 V / 16 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	JCB mod. 444 G - TC2
Potencia	105.8 CV (74.8 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	4400 cm ³
Cilindros	4
Consumo carburante (P.R.P.)	216 g/kWh, 14.3 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	230 l
Autonomía (75%)	16 h
Protección	IP 44
Dimensiones Laxanxal (mm)*	2740x1200x1720
Peso*	1715 Kg
Nivel de ruido	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mando a distancia TCM-35**
- Remolque de obra CTL-115**
- Remolque de carretera de 2 ejes**
- Cuadro automático EAS-111-805**
- Kit tierra MT-25**